



Fachwörter-Quiz

Fliesenlegerin und -leger

Gruppenarbeit

Finden Sie anhand der Definition den richtigen fachspezifischen Begriff Ihres Berufes. Welche Gruppe findet die Fachwörter am schnellsten?

01. Die modernste und am häufigsten genutzte Verlegungsmethode. Der Fliesenkleber wird mit einer Zahnpachtel gleichmäßig auf den ebenen Untergrund aufgetragen, in den die Fliesen dann eingedrückt werden.

02. Eine traditionelle Methode, bei der Fliesen direkt in ein dickes Mörtelbett (ca. 1,5 bis 3 cm) gelegt werden. Damit lassen sich starke Unebenheiten des Untergrunds direkt beim Verlegen ausgleichen.

03. Eine kombinierte Klebetechnik für Außenbereiche (Terrassen) oder Großformate. Der Kleber wird sowohl auf den Untergrund (Floating) als auch auf die Rückseite der Fliese (Buttering) aufgetragen.

04. Der optische Verlauf aller Fugen auf einer Fläche. Ein symmetrisches und Gleichmäßiges Fugenbild ist das Qualitätsmerkmal einer professionell verlegten Fläche.

05. Eine elastische Fuge (meist mit Silikon gefüllt), die Spannungen und Bewegungen im Gebäude ausgleicht. Sie verhindert, dass Fliesen bei Temperaturschwankungen oder Bauteilbewegungen reißen oder abplatzen.

06. Das wichtigste Werkzeug zum Auftragen des Klebers. Die Größe der „Zahnung“ (z.B. 6, 8 oder 10 mm) bestimmt, wie viel Kleber unter der Fliese aufgetragen wird.



07. Eine wasserundurchlässige Schicht (Flüssigfolie oder Dichtbahnen), die im Nassbereich unter den Fliesen aufgetragen wird. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit.

08. Weiße, salzartige Ränder auf den Fugen. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit lösliche Salze aus dem Untergrund oder Mörtel an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und das Salz zurückbleibt.

09. Ein extrem dichtes, hartes und frostbeständiges Fliesenmaterial mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es wird besonders häufig für Böden und Außenbereiche verwendet.

10. Fliesen, deren Kanten nach dem Brennvorgang im Werk exakt rechtwinklig und auf den Millimeter genau geschliffen wurden. Sie ermöglichen das Verlegen mit extrem schmalen Fugen (ca. 1,5 bis 2 mm).
